Fujitsu recommande Windows.

Fiche produit
Station de travail FUJITSU CELSIUS M740

Donnez vie à vos idées

Chez Fujitsu, nous sommes fiers de la qualité de nos conceptions, grâce auxquelles nous optimisons la station CELSIUS M740 avec des composants haut de gamme pour faire face aux défis techniques et professionnels actuels. Nous vous permettons également de travailler dans un environnement très silencieux, avec une émission sonore quasi nulle de 20 dB (A).



Performances fiables
Grande gamme de performances offertes grâce à un large éventail de fonctionnalités professionnelles
- Famille de processeurs Intel® Xeon® E5-1600 v4 (jusqu'à 3,70 GHz)
- Prise en charge maximale de 256 Go de mémoire DDR4
- Le système peut accueillir un total de 12 baies de disque dur
- Carte SSD PCIe Fujitsu (jusqu'à 2 x 512 Go)

Qualité de fabrication allemande et contrôle qualité les plus exigeants
De la conception à la production : qualité de fabrication allemande pour des produits informatiques de confiance
- Gestion thermique optimisée et émission sonore quasi nulle de 20 dB(A)
- BIOS et carte mère développés en interne
- Normes de produits élevées grâce à des composants de haute qualité
- Séries de tests complets effectués en interne dans nos laboratoires pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7
- Prise en charge complète des applications ISV et intégration aisée dans les environnements informatiques existants

Prêts à entrer dans la réalité virtuelle (VR)
Profitez d'une expérience de réalité virtuelle en temps réel et entièrement immersive grâce à l'association d'une faible latence et d'une fréquence d'images élevée
- Basée sur les cartes graphiques NVIDIA® Quadro® P4000, P5000 et P6000 compatibles VR

Composants

Processeur	Processeur Intel® Xeon® E5-2699v4 (22 cœurs, 2.20 GHz, 55 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2697v4 (18 cœurs, 2.30 GHz, 45 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2697Av4 (16 cœurs, 2.60 GHz, 40 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2690v4 (14 cœurs, 2.60 GHz, 35 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2687Wv4 (12 cœurs, 3.00 GHz, 30 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2680v4 (14 cœurs, 2.40 GHz, 35 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2667v4 (8 cœurs, 3.20 GHz, 25 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2660v4 (14 cœurs, 2.00 GHz, 35 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2650v4 (12 cœurs, 2.20 GHz, 30 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2643v4 (6 cœurs, 3.40 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2640v4 (10 cœurs, 2.40 GHz, 25 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2637v4 (4 cœurs, 3.50 GHz, 15 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2630v4 (10 cœurs, 2.20 GHz, 25 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2623v4 (4 cœurs, 2.60 GHz, 10 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2620v4 (8 cœurs, 2.10 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2609v4 (8 cœurs, 1.70 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-2603v4 (6 cœurs, 1.70 GHz, 15 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1680v4 (8 cœurs, 3.40 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1660v4 (8 cœurs, 3.20 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1660v3 (8 cœurs, 3.00 GHz, 20 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1650v4 (6 cœurs, 3.60 GHz, 15 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1650v3 (6 cœurs, 3.50 GHz, 15 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1630v4 (4 cœurs, 3.70 GHz, 10 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1630v3 (4 cœurs, 3.70 GHz, 10 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1620v4 (4 cœurs, 3.50 GHz, 10 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1607v4 (4 cœurs, 3.10 GHz, 10 MB)
	Processeur Intel® Xeon® E5-1603v4 (4 cœurs, 2.80 GHz, 10 MB)

Systèmes d'exploitation

Système d'exploitation	Windows 10 Pro Windows 7 Professional pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)	Windows 10 Pro Windows 7 Professional pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Système d'exploitation compatible	Windows 8.1 Pro 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) Windows® Server 2012 Linux	Windows 8.1 Pro 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) Windows® Server 2012 Linux
Remarques sur le système d'exploitation	Certifié pour Red Hat© Enterprise Linux Certifié pour SUSE Enterprise Desktop Certifié pour SUSE Enterprise Server	Certifié pour Red Hat© Enterprise Linux Certifié pour SUSE Enterprise Desktop Certifié pour SUSE Enterprise Server

Modules de mémoire	4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz
	8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz
	16 Go (1 module(s) 16 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz
	32 Go (1 module(s) 32 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz

Contrôleur graphique	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P6000, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® M6000, 3 072 cœurs, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 4 x DisplayPort, stereo, SLI
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P5000, 16 Go, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® M5000, 8 Go, 2 304 cœurs, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: AMD FirePro™ W7100, 8 Go, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 Go, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® M4000, 8 Go, 1 344 cœurs, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 5 Go, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® M2000, 4 Go, 768 cœurs, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD FirePro™ W5100 , 4 Go, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD FirePro™ W4300, 4 Go, 512 processeurs de flux, PCIe x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 Go, PCIe x16, 4x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® K1200, 4 Go, 384 cœurs, PCIe x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Entry 3D: AMD FirePro™ W4100, 2 Go, 512 processeurs de flux, PCIe x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P600, 2 Go, PCIe x16, 4x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® K620, 2 Go, 384 cœurs, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Entry 3D: AMD FirePro™ W2100, 2 Go, 320 processeurs de flux, PCIe x16, 2x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 Go, PCIe x16, 3x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® K420, 2 Go, 192 cœurs, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 510, 2 Go, 16 cœurs, 16 ports PCIe 2.0, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 315, 1 Go, 48 cœurs, 16 ports PCIe 2.0, 1x LFH59 (max. 2x DP or 2x DVI-I)
	Remote Graphics: Quadruple carte CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 4x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: Double carte CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 2x miniDP, PCoIP
Super-ordinateur personnel	Coprocessor: NVIDIA® Tesla® K40, 12 Go, PCIe x16

Disques durs (internes)	1024 Go
	1000 Go
	512 Go
	480 Go
	256 Go
	240 Go
	128 Go
	Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 1024 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)
	Disque dur SSD SATA III, 240 Go haute endurance, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 480 Go haute endurance, 2,5 pouces
	PCIe-SSD, 1 carte haut de gamme 256 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes haut de gamme 256 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe haut de gamme 256 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes haut de gamme M.2 NVMe 256 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe haut de gamme 512 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes M.2 NVMe haut de gamme 512 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe haut de gamme 1024 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes M.2 NVMe haut de gamme 1024 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe 256 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes M.2 NVMe 256 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe 512 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes M.2 NVMe 512 Go
	PCIe-SSD, 1 carte M.2 NVMe 1024 Go
	PCIe-SSD, 2 cartes M.2 NVMe 1024 Go
	SSHD SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces, disponibilité enrichie
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 2,5 pouces, disponibilité enrichie
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 4 000 Go, 3,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 6 000 Go, 3,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 2,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 2,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 10 000 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces, stratégique
	Disque dur SAS, 15 000 tr/min, 300 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SAS, 15 000 tr/min, 600 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SAS, 10 000 tr/min, 600 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SAS, 10 000 tr/min, 900 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SAS, 10 000 tr/min, 1 200 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SAS, 10 000 tr/min, 1800 Go, 2,5 pouces
	1 200 Go

Remarques sur le disque dur	* Le logiciel de création d'image disque du client doit être compatible avec une taille de secteur de 4 k et un format avancé S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (disques durs stratégiques ou SAS ou SSD haute endurance requis) Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système SSHD (disques durs électroniques hybride) SED (disques durs à encryptage automatique) SSD (disques durs électroniques)	
Lecteurs (en option)	DVD-ROM	
	DVD Super Multi	
	DVD Super Multi ultra-fin (baie)	
	Graveur BD SATA triple couche ultra-fin (baie)	
	Lecteur MultiCard 24 en 1, USB 2.0, 3,5"	
Contrôleur SCSI / SAS	LSI RAID Ctrl SAS 1GB (D3216) RAID 5/6 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int.	
	LSI RAID Ctrl SAS (D3327) RAID 0/1 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int.	
Cartes / composants d'interface complémentaires (en option)		
	WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 FH et BT 4.1 (régions spécifiques uniquement, jusqu'à BT 4.2 selon la version du système d'exploitation)	
	WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 FH (régions spécifiques uniquement)	
	Interface eSATA	
	Ethernet Gigabit PCIe x1, DS	
	Double Ethernet 10 Gbits PCIe x8	
	Double carte série PCIe x1	
Unité de base	CELSIUS M740 (S26361-K1447-V355)	CELSIUS M740power (S26361-K1447-V455)
Carte mère		
Type de carte mère	D3348-A2x	
Forme	ATX	
Chipset	Intel® C612	
Logement du processeur	Socket R3	
Nombre maximal de processeurs	1	
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	256 Go	
Emplacements mémoire	8 DIMM (DDR4) ECC	
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I217LM	
Version du BIOS	AMI Aptio V	
Caractéristiques du BIOS	Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel BIOS de restauration Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface)	
Type audio	Intégré	
Codec audio	Realtek ALC671	
Caractéristiques audio	Audio haute définition	
Contrôleur E/S intégré		
Nombre de SATA série	10	
dont SATA III	10	
Fonctions du contrôleur	SATA III (6 Gbit/s) AHCI RAID 0/05/01/10	
Interfaces		
Audio : entrée (arrière)	1	
Audio : sortie (arrière)	1	
Audio : entrée	1	

Interfaces		
Audio : sortie	1	
Haut-parleurs internes	1	
Total USB 2.0	9	
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	4	
USB en façade	4 x 2 ports USB 3.0	
USB à l'arrière	6	
USB interne	3, dont 1 de type A	
Ethernet (RJ-45)	1	
Remarque sur le module d'interface	Fonction de recharge Anytime USB	
Périphériques / composants d'entrée		
	Souris USB optique avec molette de défilement inclinable	
Périphériques d'entrée (en option)	Clavier Souris USB optique avec molette de défilement inclinable Souris USB optique avec molette de défilement	
Baies		
Nombre de baies	12	
Baies internes 2,5 pouces	8	
Baies internes 3,5 pouces	4	
Baies externes 3,5 pouces	2	
Baies externes 5,25 pouces	1	
Remarques sur les baies	Jusqu'à 8 disques durs Cold Plug de 2,5" et 1 disque SSD de 2,5" ou Jusqu'à 4 disques durs Cold Plug de 3,5" et 1 disque SSD de 2,5" ou Jusqu'à 2 disques durs Cold Plug de 2,5" et 2 de 3,5" et 1 disque SSD de 2,5"	
Slots		
Slot PCI-Express 3.0 x4 (méc. x8)	1 x (170 mm / 6.69 pouce) Pleine hauteur	
Slot PCI-Express 3.0 x4 (méc. x16)	1 x (340 mm / 13.39 pouce) Pleine hauteur	
PCI-Express 3.0 x16	2 x (340 mm / 13.39 pouce) Pleine hauteur	
Remarques sur le slot PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16)	1 x (340 mm / 13.39 pouce) Pleine hauteur	
PCI-Express 2.0 x1 (méc. x8)	2 x (100 mm / 3.94 pouce) Pleine hauteur	
Valeurs électriques		
Remarque sur la consommation	300 W selon configuration	500 W selon configuration
Plage de tension nominale	100 V - 240 V	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Plage de tension de fonctionnement	90 V- 264 V	90 V- 264 V
Bande de fréquence de fonctionnement	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz
Capacité d'alimentation unique max.	600 W avec une efficacité énergétique atteignant 90 %	1000 W avec une efficacité énergétique atteignant 90 %
Correction / puissance active du facteur de puissance	actif	actif
Sortie de l'alimentation	1 alimentation à rail graphique (connecteur à 8 broches / 18,5 A à 12 V)	2 alimentations à rail graphique (connecteur à 8 broches / 18,5 A à 12 V)
Bruit en configuration standard (disque dur, lecteur optique)		
Processeurs connexes pour le bruit	Intel® Xeon® E5-2687 v4 avec NVIDIA® NVS® 315	Intel® Xeon® E5-2687 v4 avec NVIDIA® NVS® 315
Bruit en fonctionnement standard : applications Office 2.0	3,7 B / 21 dB(A) en veille	3,7 B / 21 dB(A) en veille
Bruit en fonctionnement standard : charge du processeur à 90 %	3,7 B / 21 dB(A) en veille	3,7 B / 21 dB(A) en veille
Bruit en fonctionnement standard : chargement à 50 % du processeur	3,7 B / 21 dB(A) en veille	3,7 B / 21 dB(A) en veille
Bruit en fonctionnement standard : chargement du disque dur	3,8 B / 22 dB(A) en veille	3,8 B / 22 dB(A) en veille

Bruit en configuration standard (disque dur, lecteur optique)		
Bruit en fonctionnement standard : chargement du lecteur optique	4,5 B / 27 dB(A) en veille	4,5 B / 27 dB(A) en veille
Bruit en fonctionnement standard : mode inactif	3,7 B / 21 dB(A) en veille	3,7 B / 21 dB(A) en veille
Emission de bruit standard	D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74	D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74
Remarques / Description sur le bruit	Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A))	Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A))
Dimensions / Poids / Environnement		
Dimensions (L x P x H)	186 x 481 x 430 mm	
Position de fonctionnement	Vertical / horizontal	
Poids	18 kg	
Remarques sur le poids	Le poids réel peut varier en fonction de la configuration	
Température ambiante de fonctionnement	10 - 35 °C	
Humidité relative de fonctionnement	5 - 85 % (humidité relative)	
Conformité		
Produit	CELSIUS M740	CELSIUS M740power
Modèle	ETNA-S	
Allemagne	GS selon configuration	
Europe	BC	
Etats-Unis/Canada	FCC classe B cCSAus	
International	RoHS (Europe et Chine) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Certification Energy Star® 6.1 (régions spécifiques, selon la configuration) Label EPEAT® Argent (régions spécifiques)	
Remarques sur la conformité	Le nom de produit peut être suivi de suffixes	
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates	
Logiciel supplémentaire		
Logiciel supplémentaire (préinstallé)	Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) McAfee Multi Access Security (logiciel antivirus et de sécurité sur internet ; version d'essai de 60 jours) Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office)	
Logiciel supplémentaire (en option)	DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Windows® 8 et Windows® 7	
Sécurité		
Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington. Œil pour cadenas Commutateur d'intrusion Verrou d'armoire intégré (en option)	Prise en charge du verrou Kensington. Œil pour cadenas Commutateur d'intrusion Verrou d'armoire intégré (en option)
Sécurité du système et sécurité BIOS	Option de protection en écriture pour Flash EPROM Protection d'amorçage pour disquette / lecteur CD et protection en écriture pour lecteur de disquette Contrôle de toutes les interfaces USB Module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk	Option de protection en écriture pour Flash EPROM Protection d'amorçage pour disquette / lecteur CD et protection en écriture pour lecteur de disquette Contrôle de toutes les interfaces USB Module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk

Sécurité		
Sécurité des utilisateurs	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) Sécurité SystemLock 3 avec carte à puce (option) : authentification BIOS prédémarrage / à deux facteurs pour un niveau de protection d'accès élevé	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) Sécurité SystemLock 3 avec carte à puce (option) : authentification BIOS prédémarrage / à deux facteurs pour un niveau de protection d'accès élevé
Administration		
Technologie de gestion	Gestion des pilotes DeskUpdate iAMT 9.0 (en fonction du processeur) Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Fonction WoL (wake on LAN)	
Logiciel d'administration	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management	
Composants DeskView	Gestion des inventaires Gestion du BIOS Gestion des pilotes Gestion de la sécurité Gestion des alarmes	
Normes prises en charge	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)	
Lien vers l'administration	http://www.fujitsu.com/fts/manageability	
Divers		
	Intégrable dans des armoires rack (5U)	Intégrable dans des armoires rack (5U)
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans	5 ans
Informations sur l'emballage		
Dimensions de l'emballage (en mm)	397 x 597 x 597 mm	397 x 597 x 555 mm
Dimensions de l'emballage (cm)	15.63 x 23.5 x 23.5 pouce	15.63 x 23.5 x 21.85 pouce
Capacité quantité / palette	16	16
Remarques sur l'emballage	597 mm	
Garantie		
Période de garantie	3 ans (selon le pays)	
Type de garantie	Retour atelier / Service sur site (pour les pays au sein de la région EMEIA et pour les autres pays selon les réglementations locales)	
Conditions générales de la garantie	http://support.ts.fujitsu.com/warranty	
Services d'assistance produit - l'extension idéale		
Service recommandé	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant	
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit	
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support	

Accessoires recommandés

Ecran P27T-7 UHD		Si vous êtes un professionnel qui utilise des applications exigeantes et dont les besoins en termes de pixels, de couleurs et de performances sont très élevés, l'écran P27T-7 UHD de FUJITSU est fait pour vous. Il offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à la résolution ultra-haute définition (UHD), également appelée 4k. Fonction PIP (Picture-in-picture), ergonomie inégalée, multitude d'interfaces compatibles UHD et simplicité d'utilisation font de ce modèle un écran hors pair.	Référence: S26361-K1564-V140
Souris Blue LED GL9000		La souris Blue LED GL9000 bénéficie d'un design fin et de tout le savoir-faire de Fujitsu en termes d'ingénierie de qualité. Le capteur LED bleue de pointe offre une résolution ultra-précise et réglable sur 1 000, 1 500 et 2 000 ppp. La souris Blue LED GL9000 facilite la vie de tous les utilisateurs droitiers. Elle donne une sensation très agréable au toucher.	Référence: S26381-K438-L100
SpaceMouse™ Pro		A l'aide de la souris SpaceMouse™ Pro 3D, naviguer dans des environnements ou des modèles 3D est d'une simplicité déconcertante. Un léger mouvement de la souris offre un contrôle précis et simple. SpaceMouse™ Pro s'utilise en complément de la souris classique, avec la main restée libre. Vous pouvez librement sélectionner, créer et modifier votre souris classique.	Référence: S26381-K459-L100
Clavier KBPC PX ECO		Le clavier Fujitsu KBPC PX ECO respecte totalement l'environnement. Il est fabriqué à base de 45 % de matériaux bruts renouvelables et comprend un câble USB sans PVC. En outre, le KBPC PX ECO offre tout le confort et l'ergonomie d'un produit haut de gamme. Son design moderne et impressionnant ainsi que ses options supplémentaires, bien utiles, attirent tous les regards.	S26381-K341-L1** (** : variation suivant le pays)

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS M740, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about the FUJITSU Workstation CELSIUS M740, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/CELSIUS

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.fujitsu.com/global/about/environment/



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact
Fujitsu Technology Solutions
Website: www.fujitsu.com/fts
2017-04-03 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH